

**PTN-POWER
10W30 S. SYNTHETIC SN/CF – A3/B4****DESCRIPCIÓN**

Aceite lubricante semisintético formulado para ofrecer la mejor protección del motor sin renunciar a una alta eficiencia. Ofrece una excelente protección del motor frente a la formación de depósitos a alta temperatura, mayor control de lodos y compatibilidad con juntas. Diseñado para vehículos ligeros gasolina y diésel sin filtro de partículas (DPF)

PROPIEDADES

- Excelente lubricación del motor inmediatamente en el arranque reduciendo así su desgaste.
- Bajo consumo de combustible al reducir las pérdidas por fricción.
- Excepcional estabilidad térmica y a la oxidación, previniendo la degradación.
- Proporciona un excelente control de la viscosidad y limpieza del motor a cualquier temperatura.

ESPECIFICACIONES

PTN-POWER 10W30 S. SYNTHETIC SN/CF – A3/B4 satisface las siguientes especificaciones:

- ACEA A3/B4-16
- API SN/CF
- RN 0710/0700
- MB 229.1
- VW 501.01/505.00

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Propiedades	Norma ASTM	Unidad	Valor típico
SAE			10W30
Densidad a 15°C	ASTM D-4052	g/cc	0,860 – 0,875
Viscosidad a 100°C	ASTM D-445	cSt	9,3 – 120,5
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	-	145 - 165
Viscosidad CCS a -25°C	ASTM D-5293	mPa·s	< 7000
Punto de inflamación	ASTM D-92	°C	> 220
Punto de congelación	ASTM D-97	°C	< -35
TBN	ASTM D-2896	mg KOH/g	> 10

RECOMENDACIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Antes de utilizar el producto, es muy importante revisar la guía de mantenimiento del vehículo. El cambio del aceite debe realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe ser almacenado a temperaturas superiores a los 60°C evitando una fuerte exposición a los rayos de sol, a un frío intenso o a fuertes variaciones de temperaturas.

SEGURIDAD E HIGIENE

La información sobre la seguridad, Higiene y Medio Ambiente se recoge en la Ficha de Seguridad, en la que se proporcionan detalles sobre la peligrosidad del producto, precauciones que deben tomarse en su manejo, así como datos medioambientales y medidas de primeros auxilios.

Revisión: septiembre 2024

La información presentada se considera correcta. La Sociedad no se hace responsable en caso de que el producto se emplee de una manera diferente a la indicada en la presente hoja. Los valores presentes en esta ficha técnica son valores típicos correspondiendo a valores promedios y no a valores específicos.

GAMEROIL S.A.L., está certificada por la ISO 9001: Sistema de Gestión de la calidad.
Polígono Industrial El Prado, C/ Valladolid, 10 · 06800 Mérida (Badajoz) · www.gameroil.es

