

**PTN-POWER
10W40 S. SYNTHETIC SN/CF – A3/B4****DESCRIPCIÓN**

Aceite lubricante semisintético de alto rendimiento especialmente desarrollado para garantizar una protección y limpieza extremas del motor aumentando su vida útil y garantizando una elevada fluidez a bajas temperaturas. Recomendado para motores gasolina y diésel sin filtro de partículas (DPF).

PROPIEDADES

- Disminuye notablemente la fricción entre las piezas vitales del motor y reduce el desgaste prematuro.
- Excelente poder detergente/dispersante, asegurando la total limpieza de los elementos del motor.
- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación, evitando la degradación.
- Gran capacidad de dispersión que evita la formación de lodos.

ESPECIFICACIONES

PTN-POWER 10W40 S. SYNTHETIC SN/CF – A3/B4 satisface las siguientes especificaciones:

- API SN/CF
- MB 229.1
- VW 501.01/505.00
- ACEA A3/B4-16
- RENAULT 0710/0700

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Propiedades	Norma ASTM	Unidad	Valor típico
SAE			10W40
Densidad a 15°C	ASTM D-4052	g/cc	0,860 – 0,880
Viscosidad a 100°C	ASTM D-445	cSt	12,6 – 16,3
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	-	140 - 160
Viscosidad CCS a -25°C	ASTM D-5293	mPa·s	7000 máx.
Punto de inflamación	ASTM D-92	°C	> 225
Punto de congelación	ASTM D-97	°C	< -35
TBN	ASTM D-2896	mg KOH/g	> 10

RECOMENDACIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Antes de utilizar el producto, es muy importante revisar la guía de mantenimiento del vehículo. El cambio del aceite debe realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe ser almacenado a temperaturas superiores a los 60°C evitando una fuerte exposición a los rayos de sol, a un frío intenso o a fuertes variaciones de temperaturas.

SEGURIDAD E HIGIENE

La información sobre la seguridad, Higiene y Medio Ambiente se recoge en la Ficha de Seguridad, en la que se proporcionan detalles sobre la peligrosidad del producto, precauciones que deben tomarse en su manejo, así como datos medioambientales y medidas de primeros auxilios.